

Bezeichnung **M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40**
 Produktgruppe **M16 IP40 Serie 680**
 Bestellnummer **09 0474 09 08**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																											
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>-2,47</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,47</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>6</td><td>-2,47</td><td>-2,47</td></tr> <tr><td>7</td><td>2,47</td><td>-2,47</td></tr> <tr><td>8</td><td>0,00</td><td>-0,70</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-3,50	0,00	2	0,00	3,50	3	3,50	0,00	4	-2,47	2,47	5	2,47	2,47	6	-2,47	-2,47	7	2,47	-2,47	8	0,00	-0,70
	X	Y																											
1	-3,50	0,00																											
2	0,00	3,50																											
3	3,50	0,00																											
4	-2,47	2,47																											
5	2,47	2,47																											
6	-2,47	-2,47																											
7	2,47	-2,47																											
8	0,00	-0,70																											

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	5 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PBT (UL 94 V-0)
Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt

Bezeichnung **M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40**

Produktgruppe **M16 IP40 Serie 680**
Bestellnummer **09 0474 09 08**

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	M16 IP40 Serie 680
Bestellnummer	09 0474 09 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.